



DW - H1

DP 600

DICHTHEITSTEST
DRUCK: 200.0 Pa
FLUSS: 7.09 l/min
TEST H1: OK

DW - H1

DOPPIA PARETE
INOX

DOUBLE WALL
INOX

H1



A RICHIESTA - ON REQUEST

SISTEMA DOPPIA PARETE DW - H1

Il sistema **doppia parete DW - H1** è composto da elementi componibili rigidi con parete interna in acciaio inox AISI 316L e parete esterna in acciaio inox AISI 304 con interposta lana minerale ad alta densità.

Il sistema DW - H1 non necessita di guarnizioni di tenuta siliconica essendo dotato di giunto speciale di tipo maschio - femmina.

Il pratico sistema di giunzione garantisce la perfetta tenuta alle vibrazioni ed alle alte temperature con elevata pressione. Il sistema DW - H1 dispone di un'ampia gamma di accessori che permette di realizzare diverse tipologie di camini: camini singoli, condotti e canali da fumo. Utilizzato in particolare in abbinamento di motori endotermici e gruppi di cogenerazione. Il sistema doppia parete DW - H1 ha marcatura CE in accordo con la norma EN 1856-1.

DOUBLE WALL DW - H1 SYSTEM

Double wall DW - H1 system is composed by rigid modular elements, made with the inner wall of stainless steel AISI 316L and outer wall in stainless steel AISI 304 with insulation made of high density mineral wool interposed between the walls.

The DW - H1 system does not require silicone seal: it is equipped with a male - female special joint.

The easy jointing system guarantees perfect resistance to vibrations and to the high temperatures with high pressure. The DW - H1 system has a wide range of accessories that allows the creation of different types of chimneys: single chimneys, ducts and smoke ducts. Especially used in combination with internal combustion engines and cogeneration units. The double wall DW - H1 system has CE marking in accordance with the EN 1856-1 standard.

Designazioni / Designation

T200 H1 W V2 L50040 O30 Ø 80-300

